CRAMOLIN®

Technisches Datenblatt

CRAMOLIN® RMT-Spray Art. Nr.139

Produktbeschreibung

CRAMOLIN RMT-SPRAY (Rauchmelder-Test-Spray) eignet sich optimal zur fachgerechten Test-Auslösung von optischen und fotoelektrischen Rauchmeldern ohne zusätzliches Prüfgerät. Anwendungsgebiete: Prüfung der Funktionsweise von optischen- und fotoelektrischen Rauchmeldern.



Produktvorteile

CRAMOLIN RMT-SPRAY verdunstet schnell und rückstandsfrei und ist materialschonend. Eine Dose reicht für ca. 200 Anwendungen. CRAMOLIN RMT-Spray ist frei von Silikonöl.

Anwendungsbereiche

Gebrauchsanleitung: Dose vor Gebrauch schütteln. CRAMOLIN RMT-SPRAY aus ca. 30 cm. Abstand für ungefähr 5 Sekunden auf den Rauchmelder sprühen. Erfolgt keine Reaktion – Test wiederholen. Erfolgt nach mehr als drei Versuchen keine Reaktion ist der Rauchmelder defekt und muss ersetzt werden.

Technische Daten

Farbe:	farblos
Empfohlene Prüfungen:	2 x pro Jahr
Geruch:	frisch
Dichte:	0,59 [g/cm^3]
Verdunstung:	rasch und rückstandsfrei
Materialverträglichkeit:	sehr gut

Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.
Verpackung nach Restentleerung über die Wertstoffsammlung entsorgen.

ITW LLC & Co. KG
Mühlacker Strasse 149, D-75417 Mühlacker
Telefon +49 7041 96 34 0, Telefax +49 7041 96 34 29
e-mail info@itwcp.de, website www.itwcp.de
Januar 2011